

FICHA TÉCNICA
FLOC ATTIS 4060

Fabricante	VIBRADO GALVANOPLASTIA Y FUNDICIÓN S.A. DE C.V.
No. de documento	FA VGF 5.1.2 010
Versión	Revisión 0
Fecha de la versión	Jul 2024

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN.	1
PROPIEDADES TIPICAS.	1
PREPARACIÓN.	1
PRESENTACIÓN.	1
APLICACIONES.	1
BENEFICIOS.	2
ALMACENAMIENTO.	2
PRECAUCIÓN.	2

DESCRIPCIÓN.

El FLOC ATTIS 4060 es un polímero aniónico en estado sólido, de baja densidad de carga y alto peso molecular. Su uso está aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) para el tratamiento de agua potable.

PROPIEDADES TIPICAS.

Estado físico	Sólido granular
Color	Blanco
pH sol.al 1%	4.0-9.0 Unidades

PREPARACIÓN.

Se recomienda prepara una disolución al 0.1% para pruebas de jarras y al 0.5% para su aplicación en planta. Esta disolución puede hacerse agregando lentamente el producto en polvo al tanque de preparación sobre agua y se agita durante 40 minutos a una velocidad que no exceda las 450 rpm.

PRESENTACIÓN.

El FLOC ATTIS 4060 se presenta en sacos de 25 Kg.

APLICACIONES.

El FLOC ATTIS 4060 es muy efectivo para el tratamiento de aguas residuales de todo tipo. Permite obtener una mejor floculación en aguas con pH de 6.0 a 7.5 y esto facilita la sedimentación de los lodos generados en el tratamiento de agua.
Para el tratamiento de aguas residuales las dosis típicas van de 2 hasta 50 ppm. Para el tratamiento de agua potable la dosis recomendada es de máximo 2 ppm.

BENEFICIOS.

- Facilita la floculación en aguas ácidas.
- Fácil disolución con agua y agitación a 450 rpm máximo
- Espacio de almacenaje reducido
- Produce lodos densos que sedimentan rápido

ALMACENAMIENTO .

El FLOC ATTIS 4060 debe almacenarse en un lugar fresco y seco. En recipiente cerrado al abrigo del sol, alejado de flama abierta. Los materiales recomendados para el almacenamiento y manejo de la disolución son: plástico, equipo con recubrimiento vidriado o epóxico y acero inoxidable.

El tiempo máximo de almacenamiento del FLOC ATTIS 4060 es de 12 meses.

PRECAUCIÓN.

Este producto puede causar irritación por el contacto prolongado o repetido con la piel. Para su manejo deben usarse guantes y gafas. Lavarse perfectamente después de su manejo.

En caso de derrame del sólido palear el material y vaciar en contenedor. En caso de derrame de la solución el área se vuelve resbalosa por lo que hay que evitar caminar sobre la zona afectada. Absorber el producto con material inerte y palearlo en un contenedor. Enjuagar con abundante agua.

No verter directamente al drenaje soluciones con alto contenido de concentración.

Transcripción literal del documento original del fabricante (VIBRADO GALVANOPLASTIA Y FUNDICIÓN S.A. DE C.V. · Doc. FA VGF 5.1.2 010 · vRevisión 0).
Contenido verificado automáticamente contra el original — texto, valores, fórmulas y advertencias destacadas — el 06.10.2026. Aprobada el 06.10.2026.

Documento reproducido por LABINEX a partir de la ficha técnica de VIBRADO GALVANOPLASTIA Y FUNDICIÓN S.A. DE C.V., documento FA VGF 5.1.2 010 versión Revisión 0 del Jul 2024, respetando el texto original. El contenido técnico corresponde al fabricante.

Aviso del fabricante: Importante. La información proporcionada por VIBRADO GALVANOPLASTIA Y FUNDICIÓN S.A. DE C.V. se considera correcta , pero deberá utilizarse únicamente como orientación, sin embargo el uso que se le esta fuera de nuestro control y queda en responsabilidad del cliente.

AV. LA LLAVE #1904, COL PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE. TLAQUEPAQUE, JALISCO. · TELS. 52 (33) 37979024 www.metalyacabados.com E-mail. h.ibanez@metalyacabados.com